

VOLQUETES BASCULANTES



Mini volquete autobasculante para productos ligeros con carga hasta 750 kg.

Caja de chapa doblada de 2 mm y chasis de 4 mm.

Ruedas en aluminio/poliuretano.

AUTOBASCULANTES (HASTA 750 KG)

RAL 6018

Referencia	Medidas ext. (L x A x H mm)	Volumen (L)
GIL-230Z (con zócalo)	1100 x 715 x 840	230
GIL-230R (con ruedas)	1100 x 715 x 930	
GIL-390Z (con zócalo)	1100 x 1120 x 840	390
GIL-390R (con ruedas)	1100 x 1120 x 930	

2 ruedas fijas y 1 móvil (230L) de Ø 125 mm.
2 ruedas fijas y 2 móviles (390L) de Ø 125 mm.
Capacidad de carga uniformemente repartida.



Volquete basculante de altura reducida, con carga hasta de 1000 kg con vaciado integral sin condiciones de llenado.

Altura única sin boca. Accionamiento automático del basculamiento al apoyar y manual con palanca.

Caja de chapa doblada de 2 y 3 mm, rebordes de 2 pliegues. Se suministra con una cadena de seguridad.

Ruedas de nylon.

AUTOBASCULANTES (HASTA 1000 KG)

RAL 6018

Referencia	Medidas ext. (L x A x H mm)	Volumen (L)
GO-550Z (con zócalo)	1275 x 1075 x 790	550
GO-550R (con ruedas)	1275 x 1075 x 790	
GO-690Z (con zócalo)	1275 x 1325 x 790	690
GO-690R (con ruedas)	1275 x 1325 x 790	

Equipamiento ruedas: 2 fijas y 2 móviles de Ø 125 mm.
Capacidad de carga uniformemente repartida.



Volquete basculante de altura reducida, con carga hasta de 2000 kg con vaciado integral sin condiciones de llenado.

Accionamiento automático del basculamiento mediante contacto (que sirve de antideslizamiento) y manual con palanca. Caja de chapa estanca con fondo de 4 o 5 mm, laterales de 3 mm en función de la capacidad. Chasis tubular integrado de 4 y 5 mm rebordes de 2 pliegues.

Ruedas en aluminio/poliuretano.

AUTOBASCULANTES (HASTA 2000 KG)

RAL 6018

Referencia	Medidas ext. (L x A x H mm)	Volumen (L)	Carga (Kg)
GS-500Z (con zócalo)	1145 x 1080 x 775	500	1200
GS-500R (con ruedas)	1145 x 1080 x 790		
GS-1000Z (con zócalo)	1515 x 1280 x 930	1000	2000
GS-1000R (con ruedas)	1515 x 1280 x 985		1800

Equipamiento ruedas: 2 fijas y 2 móviles de Ø 125 mm.
Capacidad de carga uniformemente repartida.



Volquete con fondo abatible, con carga hasta de 1500 kg.

Accionamiento automático por contacto y manual con palanca. Caja de chapa doblada de 2 mm con nervadura y reborde superior de 3 pliegues anticorte. Fondo de chapa de 3 mm reforzado con marco de tubo.

Ruedas en nylon o aluminio/poliuretano.

FONDO ABATIBLE (HASTA 1500 KG)

RAL 6018

Referencia	Medidas ext. (L x A x H mm)	Volumen (L)	Carga (Kg)
FAP-515Z (con zócalo)	950 x 1135 x 920	515	1000
FAP-515R (con ruedas)	1000 x 1135 x 970		
FAP-1000Z (con zócalo)	950 x 1335 x 1320	1000	1500
FAP-1000R (con ruedas)	1000 x 1335 x 1410		1200

Equipamiento ruedas: 2 fijas y 2 móviles de Ø 125 mm con pasamanos.
Capacidad de carga uniformemente repartida.



Más información en nuestra página web o contactando con nuestras oficinas y comerciales.