

IBC / GRG

Los CONTENEDORES PLÁSTICOS IBC están diseñados para el transporte de líquidos y mercancías peligrosas. Están equipados con palet, protegidos con armadura metálica y con capacidad de 300 y 1000 litros. Todos los contenedores destinados al transportes de mercancías peligrosas, disponen de certificado de aprobación UN 31 HA1/Y/D/BAM y el correspondiente marcado de acuerdo a las regulaciones internacionales.




IBC-300 PL H



IBC-1000 PL



IBC-1000 MA



i Cubeto de retención plástico para IBC-300 PL H, ref. RPE-1011

i Solicite información de contenedores opacos para productos fotosensibles



También disponemos de cubetos de retención (plásticos y metálicos) para depósitos IBC.

Para más información, desde pág. 084.



CONTENEDORES IBC

Referencia	Medidas exteriores (L x A x H mm)	Placas de marcado (L x H mm)	Ø Llenado (mm)	Válvula de vaciado	Volumen (L)	Peso (Kg)
IBC-1000 PL (palet de plástico de 4 entradas)	1200 x 1000 x 1185	720 x 350	225	DN50 Codo de vaciado incluido	1000	62,10
IBC-1000 MA (palet de madera de 4 entradas)	1200 x 1000 x 1170					60,40

CONTENEDORES IBC HOMOLOGADOS PARA TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS

Referencia	Medidas exteriores (L x A x H mm)	Placas de marcado (L x H mm)	Ø Llenado (mm)	Válvula de vaciado	Volumen (L)	Peso (Kg)
IBC-300 PL H (palet de plástico de 4 entradas)	800 x 600 x 1040	350 x 282	150	DN50 Codo de vaciado incluido	300	22,00
IBC-1000 PL H (palet de plástico de 4 entradas)	1200 x 1000 x 1163	720 x 350	150		1000	65,60
IBC-1000 MA H (palet de madera de 4 entradas)	1200 x 1000 x 1170					71,50

CONTENEDORES IBC PARA PRODUCTOS INFLAMABLES CON RIESGO DE EXPLOSIÓN

Referencia	Medidas exteriores (L x A x H mm)	Placas de marcado (L x H mm)	Ø Llenado (mm)	Válvula de vaciado	Volumen (L)	Peso (Kg)
IBC-1000 EX (palet de plástico de 4 entradas)	1200 x 1000 x 1175	720 x 350	225	DN50	1000	65,60

* Tanque tricapa en polietileno y conductivo.